

| Impianto/superficie | Fase applicativa | Prodotto | % d'uso | Modalità applicative |
|---|------------------------------------|--------------------------------|----------------|--|
| IMPIANTO DI COTTURA tanks e tubazioni | Alcalina C.I.P. | DESCAL- DESCAL L BIOSAN OXY | 2-4% | Il prodotto alcalino viene utilizzato a caldo (60°C) per un tempo non inferiore a 20-30 minuti. L'utilizzo di Biosan Oxy (0,2-0,5%) migliora il risultato di pulizia. |
| | Acida C.I.P. | DESCAL LIGHT | 1-2% | Il prodotto acido viene utilizzato periodicamente per rimuovere i residui calcarei e la pietra della birra. Far circolare la soluzione per non meno di 10-20 minuti. |
| IMPIANTO DI FERMENTAZIONE tanks e tubazioni | Alcalina C.I.P. | DESCAL-DESCAL L BIOSAN OXY | 2-3% | Nel caso in cui i tanks sono in grado di far uscire la CO ₂ è possibile effettuare la pulizia con prodotti alcalini. L'utilizzo di Biosan Oxy (0,2-0,5%) migliora il risultato. |
| | Acida C.I.P. | DESCAL LIGHT | 1-2% | Nel casi in cui, come più probabile, la CO ₂ non ha la possibilità di essere scaricata è necessario detergere con un ciclo unico utilizzando un prodotto acido. |
| | Detersione C.I.P. | BIOSAN ACID | 0,3-0,8% | Il prodotto viene utilizzato dopo ogni lavaggio. Utilizzare a temperatura ambiente. |
| IMPIANTO STOCCAGGIO BIRRA FILTRATA | Detergenza | DESCAL LIGHT | 1-2% | Si effettua un trattamento unico a freddo con prodotto acido. |
| SUPERFICI ESTERNE TANKS, PAVIMENTI, PARTI SMONTABILI | Pulizia manuale | DERMAT 110 | 2-5% | Applicare a spruzzo, manualmente o per immersione. |
| | Pulizia a schiuma | DESCAL BASIC FOAM K D-OX 70 | 1-5% | Applicare Descal Basic Foam K con le apposite apparecchiature, attendere 5-20 minuti quindi risciacquare. Periodicamente applicare D.OX 70 per la rimozione delle eventuali tracce di calcare. |
| BICCHIERI | Lavaggio manuale | DERFOOD NEUTRO | 0,5-1% | Applicazione per immersione o a spruzzo con l'ausilio di scovoli. |
| IMPIANTO DI SPILLATURA | Detergenza dell'intero circuito | BIOSAN CLOR | 1,5-4,0% | Far circolare la soluzione di detergente per 10-30 minuti in base alla concentrazione e al grado di contaminazione. Risciacquare abbondantemente. |
| PULIZIA PARTI SMONTABILI E PICCOLE ATTREZZATURE | Trattamento per immersione | BIOSAN ACID | 0,50% | Dopo una detersione ottimale immergere i particolari nelle soluzioni per non meno di 15-20 minuti. Procedere ad accurato risciacquo |
| | | BIOSAN PBG 2 | 1,50% | |