

LATTIERO CASEARIO





PULIZIA E DETERSIONE NEGLI AMBIENTI

Pavimenti	DE Foam Biosan Clor	1-5 %	1-5%, Lavaggi periodici o saltuari di pavimenti. Utilizzo manuale con mop, con erogatori a bassa pressione o macchine lavapavimenti
Ambienti di lavoro	Biosan Clorfoam Biosan Clorgel	4-5%	4-5-%, Lavaggi di pavimenti, pareti, macchine ed attrezzature di lavoro con apposite apparecchiature auto dosanti.
Lavaggio acido	Descal Acid Foam	5%	5%, Rimozione residui calcare da pareti, pavimenti e macchinari. con apposite apparecchiature auto dosanti.

PULIZIA MACCHINARI

	Descal CIP Dermilk G Dermilk Z	1-5 %	Lavaggio alcalino ad immersione, a riciclo, a CIP di impianti chiusi, vasche di stoccaggio.
Lavaggio macchi- ne parti non smontabili	Biosan Acid	0.1-1 %	Ad immersione, a spruzzo per 5-10min, per ottenere un corretto trattamento delle superfici.
	Descal Light A Descalit	3-5 %	Lavaggio acido in invaso, a riciclo, CIP.
Lavaggio manuale	Derkemp Food	1-5 %	Soluzione con acqua calda (30°-40° C), im-
parti smontabili	Dermilk Z		mergere i pezzi e frizionare.

IGIENE PERSONALE

	Nuvis San	-	Lavamani ad alta efficacia
Lavaggio mani	Nuvis Wash	-	Gel lavamani senza risciacquo
	Nuvis	-	Lavamani liquido industriale
	Nuvis White	-	Lavamani gel pompabile con microsfere
Pulizia stivali	Derkemp CH	5-10 %	Ad immersione, a spruzzo per tempi relativamente contenuti (5-10 min).
	Biosan BAC	1-5 %	Con spruzzatori a bassa pressione.



LATTIERO CASEARIO

CALDAIE A VAPORE

Forkal Boiler	Prodotto antidepositante, antincrostante, degasificante non volatile.		
Forkal V	Prodotto alcalinizzante, degasificante volatile.		
Forkal C	Prodotto completo antidepositante, degasificante alcalinizzante le condense.		

PULIZIA E DETERSIONE MEZZI DI TRASPORTO

Esterni	DE 30	1-3%	Irrorare a bassa pressione, spazzolare quindi
	Derkemp Food		risciacquare meglio con alta pressione.
	Dermilk G	0,5-1%	Asportare i residui grossolani, irrorare le su- perfici con le apposite apparecchiature, la-
Interni			sciare a contatto per non meno di 15 min.
mem	Descal Light A Dermilk SS	3-5%	Periodicamente per l'asportazione dei residui calcarei, irrorare la soluzione sulle pareti mediante le apposite apparecchiature.

TORRI RAFFREDDAMENTO/CIRCUITI FRIGO

Forkal Plus	Prodotto antincrostante, antimpaccante, defangante, inibitore di corrosione per circuiti chiusi.	
Forkal Tower	Prodotto antincrostante, antimpaccante per torri di raffreddamento.	
Biosan Antialghe Special	Stabilizzante per acque di raffreddamento ad azione biodisperdente.	
Biosan Antislime	Disincrostante per acque di raffreddamento ad azione totale e completa non ossidante.	
Antifreez Eco	Antigelo biodegradabile a bassa tossicità.	

LUBRIFICAZIONE

Vectis Food Vectis Food Spray (NSF)	Lubrificante a base sintetica incolore ed inodore	
Grease Food Grease Food spray (NSF)	Grasso a base sintetica incolore ed inodore	
Dimet 10 Spray (NSF)	Lubrificante-distaccante siliconico	

Tail Control	Dissuasore per uso esterno contro il cannibalismo suino, per le aziende	
	con allevamento suino interno.	