

**ACURA**

Detergente per impianti lavabottiglie

CARATTERISTICHE

ACURA è un detergente specifico per il lavaggio automatico di bottiglie e contenitori in macchine a spruzzo, a macero, a tunnel.

Il prodotto, nelle varie versioni, è caratterizzato da notevole efficacia nell'attaccare la sporcizia con azione emolliente, emulsionandola e lasciando le bottiglie perfettamente brillanti e senza velature.

La presenza nella formulazione di tensioattivi ad azione antischiuma, garantisce un risciacquo rapido e sicuro, evitando contemporaneamente la formazione di schiuma. Anche nei bagni che vengono utilizzati per lungo tempo, l'abbattimento della schiuma è totale e tale da non disturbare né i risciacqui, né l'eventuale impianto di ricarica dell'acqua.

I prodotti **ACURA** contengono additivi sequestranti del calcare in quantità tale da poter essere utilizzati con acque di qualsiasi durezza.



IMPIEGHI

ACURA 50 –

E' la versione di impiego più generale. Può essere utilizzato sia per il lavaggio delle bottiglie che dei contenitori in metallo (KEG) o in vetro.

- Temperatura di lavoro: 45-80 °C
- Concentrazione: 1,0-1,5 %
- Reintegro: 10% per 8 ore di lavaggio.

ACURA 50 LIQUIDO.

E' la versione liquida del prodotto. Diventa molto comodo nell'impiego quando l'impianto è dotato di pompa dosatrice comandata da conduttimetro.

- Temperatura di lavoro: 20-80 °C
- Concentrazione: 1,0-1,5 %
- Reintegro: 10% per 8 ore di lavaggio.

ACURA 10

Specifico per gli impianti che lavorano a temperatura ambiente o che vengono avviati a freddo per essere portati in temperatura durante il lavoro

- Temperatura di lavoro: 10-80 °C
- Concentrazione: 1,0-1,5 %
- Reintegro: 10% per 8 ore di lavaggio.

ACURA AC

Versione ad alta causticità da impiegare negli impianti di maggiori dimensioni e nei casi in cui non si abbiano particolari problemi di schiuma.

- Temperatura di lavoro: 45-80 °C
- Concentrazione: 0,7-1,0 %
- Reintegro: 10% per 8 ore di lavaggio.

MODALITA' D'USO

I dosaggi ed i parametri suggeriti per i prodotti sono indicativi e vanno adattati alla specifiche condizioni di lavoro.

E' importante effettuare controlli periodici della concentrazione dei bagni per poter effettuare le aggiunte in modo tale da mantenere la concentrazione del bagno a valori il più possibile costanti