



DERFOAM ACID

Disincrostante acido schiumogeno

CARATTERISTICHE

E' un disincrostante schiumogeno con azione detergente in grado di agire sulle incrostazioni che si formano sulle pareti.

Tramite l'apposita lancia, è possibile formare una schiuma compatta ad alto potere aggrappante che permette di disincrostante anche nei punti più difficilmente accessibili di un impianto, di un serbatoio o di una parete.

La sua acidità è attiva su: carbonati, tartrati, citrati e sui sali organici in genere, mentre risulta completamente inerte nei confronti dei materiali sintetici.

E' particolarmente indicato per le industrie alimentari quali: lattiero casearie, enologiche, dolciarie, preparazione degli insaccati (mortadella, prosciutto cotto) e delle bevande (succhi di frutta, bibite, acque minerali).

DERFOAM ACID può essere comunque usato per un trattamento disincrostante di superficie in genere come nel lavaggio dei serbatoi di stoccaggio e su pareti di ambienti dove si formano depositi di incrostazioni.

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: liquido
Colore	: incolore
Densità _(20°C)	: 1,10 Kg/lt
Solubilità in acqua	: totale
pH _(sol. 1%)	: 1
Potere disincrostante	: 8gr _(prodotto t.q.) rimuovono 10gr _(calcare)

MODALITA' D'USO

Inserire nel canestro del prodotto il tubo di alimentazione della lancia schiumogena; accertarsi che la mandata dell'acqua sia aperta e che l'impianto ad aria compressa sia in funzione.

Tarare l'apparecchio per una diluizione automatica del 5% del prodotto (50 gr/litro).

Indossare gli appositi DPI prescritti dal piano di sicurezza (occhiali, maschera e tuta antiacido), portarsi ad una distanza di circa 2-3 metri e aprire la lancia.

L'applicazione deve partire dal basso andando verso l'alto; al termine lasciare agire per 15-30 minuti e procedere ad un risciacquo.

Nel caso di incrostazioni notevoli, aumentare la concentrazione della soluzione acquosa irrorata (15-20%).

AVVERTENZE: non utilizzare il prodotto su metalli quali: lo zinco e ferro zincato.

DERFOOD GEL

Disincrostante acido in gel

Cod: F0110400

La versione GEL del prodotto si presenta con una struttura gelatinosa e quindi in grado di rimanere aderente alla superficie.

E' il prodotto da impiegare quando è necessario operare su superfici verticali, come nel caso delle cisterne da vino in acciaio inox, o in posizioni particolarmente disagiati, come ad esempio nella disincrostazione degli scafi dai "denti di cane".