



DERKEMP FOAM

Detergente schiumogeno per lavaggi industriali

MODALITA' D'USO

CARATTERISTICHE

Detergente schiumogeno a base acquosa per sgrassaggi di grandi superfici. Il **DERKEMP FOAM** è il prodotto più indicato per tutte le operazioni di pulizia sia in verticale che in orizzontale.

Il **DERKEMP FOAM** è biodegradabile, assolutamente non infiammabile e di impiego facile e sicuro per gli operatori in quanto non provoca fastidi o irritazioni nella normale procedura d'impiego.

Stato fisico	: liquido
Colore	: incolore
Miscibilità con acqua	: totale
Densità _(20°C)	: 1,08 Kg/litro
pH _{sol. 1%}	: 10
Infiammabilità	: non infiammabile

Sgrassa e pulisce a fondo pareti metalliche dei serbatoi di stoccaggio, superfici piastrellate e/o verniciate presenti negli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli alimenti.

Asporta con facilità i residui delle varie sostanze grasse nonché quelli di natura proteica e zuccherina grazie alla sua schiuma ricca in sostanze tensioattive.

DERKEMP FOAM deve essere applicato con l'apposita lancia schiumogena per avere un forte effetto aggrappante della schiuma prodotta; viceversa può essere applicato semplicemente a spruzzo quando è richiesto un semplice effetto detergente.

In ogni caso, alle diluizioni consigliate, può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie.

Il prodotto è ideale per: pastifici, industrie dolciarie (lavorazione del cioccolato in particolare), salumifici, raviolifici e caseifici.

Può essere utilizzato anche per il lavaggio esterno/interno dei camion refrigerati e di trasporto degli alimenti.

Ad effetto schiumogeno: preparare una soluzione acquosa a temperatura ambiente avente una concentrazione compresa tra il 10 e il 15%.

Distribuire sulle superfici con apposita lancia schiumogena partendo dal basso nel caso delle pareti; attendere per almeno 10 minuti quindi procedere ad un accurato risciacquo.

Senza effetto schiumogeno: preparare una soluzione acquosa avente una concentrazione variabile tra il 3 e il 5%. Distribuire con l'apposito spruzzatore, lasciare agire quindi passare ad un buon risciacquo.

Tale soluzione può essere applicata anche a caldo (max 40-50°C).

