



## DESCAL BASIC FOAM K

Sgrassante alcalino schiumogeno

### CARATTERISTICHE

Cod.: K0045500

E' un prodotto schiumogeno per applicazioni con lancia, particolarmente efficace per via della formulazione bilanciata e basata sull'impiego di alcali potassici. Viene utilizzato prevalentemente nell'industria alimentare (macelli, caseifici, pastifici, prosciuttifici, pescherie, frantoi, lavorazioni di vegetali e preparazioni alimentari in genere) dove si richiede un'approfondita detersione che, per complessità ed estensione delle attrezzature di processo, non è possibile attuare manualmente.

**DESCAL BASIC FOAM K** genera una schiuma con ottime proprietà aggrappanti e penetranti e nel contempo bagnanti, in grado di svolgere contemporaneamente attività di saponificazione ed emulsione dei residui di lavorazione, siano essi crudi, cotti o invecchiati, quali grassi ed oli, materiali proteici, farine, residui vegetali sostanze zuccherine e tartrati. Il prodotto è idoneo per:

- Piani di lavoro e pavimentazioni
- Pareti piastrellate (in ambienti e celle frigo)
- Superfici di serbatoi e linee
- Nastri trasportatori ed elevatori
- Ganci e catenarie nei macelli
- Superfici dei macchinari

La frequenza applicativa può essere giornaliera, a fine ultimo turno.

### DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: liquido
Colore	: incolore
pH <sub>(sol. 1%)</sub>	: 12
Solubilità in acqua	: totale

## DESCAL BASIC FOAM

Cod.:K0045400

Rappresenta la versione in cui l'azione alcalinizzante è assoluta dall'idrossido di sodio. E' indicato per contaminazioni medio basse.



### MODALITA' D'USO

Inserire nel canestro del prodotto il tubo di alimentazione della lancia schiumogena (**MICRO-FOAM**); accertarsi che la mandata dell'acqua sia aperta e che l'impianto ad aria compressa sia in funzione.

Tarare l'apparecchio per una diluizione automatica indicativa del 5% del prodotto (50 gr/litro) per impiego ordinario giornaliero.

Aumentare il dosaggio fino all'8% (80 gr/litro) per interventi intensivi e straordinari.

Indossare gli appositi DPI indicati sulla scheda di sicurezza. Portarsi ad una distanza di circa 2-3 metri e aprire la lancia.

L'applicazione deve partire dal basso andando verso l'alto; al termine lasciare agire per 15-30 minuti e procedere ad un risciacquo accurato con acqua potabile.

Questi prodotti non sono indicati per leghe leggere. Testare preliminarmente la compatibilità dei rivestimenti. Non applicare su quadri e motori elettrici.

**DESCAL BASIC FOAM K** e **DESCAL BASIC FOAM** sono idonei per l'inserimento nei **protocolli HACCP**