DESCAL GEL

Disincrostante per superfici

CARATTERISTICHE

E' un formulato in gel a pH acido, caratterizzato da una elevata viscosità che gli conferisce potere aggrappante.
La presenza di un tensioattivo permette al prodotto di svolgere anche una contemporanea azione detergente, tale da rimuovere i residui di sporco di varia natura che solitamente vengono occlusi nelle incrostazioni calcaree.

Può essere utilizzato tal quale oppure diluito in acqua per la preparazione di soluzioni da versare su superfici come, tavoli, pianali, pavimenti e pareti di ambienti e macchinari delle industrie alimentari e zootecniche dove si formano depositi incrostanti.
Raccomandato nei seguenti settori:

- industrie delle bevande
- industrie dolciarie
- caseifici/latterie
- macelli, salumifici
- allevamenti.

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	: liquido gelatinoso
Colore	: leggero paglierino
Solub. in acqua	: totale
Odore	: inodore
Densità	: 1,1Kg/litro
pH sol. 1%	: 1,5

MODALITA' D'USO

Per applicazioni su superfici verticali: inumidire con acqua i particolari delle pareti da sottoporre a trattamento disincrostante; con un pennello distribuire Descal Gel fino a coprire totalmente le incrostazioni da rimuovere.
Lasciare agire per 5/10 minuti quindi procedere ad un accurato risciacquo.
Se necessario ripetere l'operazione, spazzolando quando si è in presenza di particolari con notevole grado di usura superficiale.

Per applicazioni su superfici orizzontali: preparare una soluzione acquosa avente una concentrazione compresa nell'intervallo 10-20%; versare sull'area interessata, lasciare agire per 5/10 minuti, se necessario spazzolare, quindi procedere ad un accurato risciacquo.

Attenzione: curare sempre con attenzione il risciacquo finale, soprattutto se l'applicazione è stata effettuata su particolari in metallo.