DESCAL RUST

Solvente per la ruggine

CARATTERISTICHE

E' un prodotto ideale per la rimozione rapida e completa della ruggine che si forma sulle superfici ferrose.
Ad azione selettiva, attacca esclusivamente lo strato di metallo ossidato lasciando quindi intatta la parte non ossidata; inoltre, grazie alla presenza di particolari tensioattivi che abbassano la tensione superficiale, si formano soluzioni acquose ad alta bagnabilità che penetrano con facilità anche nei punti di più difficile accesso.
DESCAL RUST è raccomandato per l'industria metalmeccanica, per le carpenterie, per i fabbri, gli idraulici e per chiunque debba rimuovere la ruggine.

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: liquido
Colore	: incolore
Solubilità in acqua	: totale
Densità (15°C)	: 1,1 Kg/lt
pH(sol. 1%)	: 1
Infiammabilità	: non infiammabile

MODALITA' D'USO

DESCAL RUST può essere applicato per immersione o per contatto superficiale tramite l'uso di un pennello o di uno straccio.
Per immersione. Preparare una soluzione acquosa al 25% (250 gr per litro d'acqua). Lasciare i pezzi in immersione per 10-15 minuti.
Al termine sciacquare accuratamente.
Per contatto. Applicare il prodotto tal quale oppure una soluzione acquosa al 50% (500 gr per litro d'acqua) secondo la consistenza dello strato ossidato.
Lasciare agire, ripetere il trattamento se necessario e risciacquare accuratamente.

AVVERTENZE: al fine di evitare la formazione di nuova ruggine sui manufatti si consiglia di applicare gli appositi protettivi o i prodotti antiruggine.

DESCAL RUST P

Solvente per ruggine prefosfatazione

In questa versione il prodotto è specifico come decapante contro la ruggine su pezzi in acciaio destinati poi alla fosfatazione.
Si utilizza con le stesse modalità del prodotto normale.
Codice: K0047420

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: liquido
Colore	: incolore
Solubilità in acqua	: totale
Densità (15°C)	: 1,4 Kg/lt
pH(sol. 1%)	: 1
Infiammabilità	: non infiammabile