



DESCAL SANACID FOAM

Disincrostante acido schiumogeno

CARATTERISTICHE

DESCAL SANACID FOAM è un disincrostante schiumogeno evoluto, particolarmente rivolto alle industrie alimentari e indicato all'inserimento nei piani H.A.C.C.P. poiché permette di perseguire simultaneamente i seguenti obiettivi:

- **Disincrostazione**, senza il ricorso ad acido cloridrico (muriatico) o nitrico. Il primo può produrre danni agli impianti in INOX serie 300 (AISI 304 o 316), il secondo generare fumi potenzialmente problematici per l'operatore nel corso dell'applicazione.
- **Sgrassaggio**, subordinato alla presenza di agenti emulsionanti e bagnanti.
- **Pulizia** delle superfici trattate in ragione del contenuto di un blend bilanciato di sali quaternari (tra cui il didecil dimetil ammonio cloruro)

L'azione disincrostante si rende sovente necessaria sugli impianti (serbatoi, linee, catenarie, nastri trasportatori, pavimentazioni, attrezzature, ecc.) e sulle pareti dei locali, per rimuovere sia i sali responsabili della durezza dell'acqua impiegata per i lavaggi sia i sali contenuti nei prodotti in lavorazione (pietra da latte). La schiuma aggrappante, per gli impianti a layout complesso permette di raggiungere tutti i punti, anche quelli più centrali e di difficile accesso, con un netto contenimento dei costi in confronto alle operazioni manuali per via delle ridotte tempistiche applicative richieste. La schiuma si presenta compatta ad alto potere bagnante e aggrappante, inerte nei confronti dei materiali sintetici. **DESCAL SANACID FOAM** è particolarmente indicato per le industrie lattiero casearie, enologiche, dolciarie, preparazione degli insaccati (mortadella, prosciutto cotto) e delle bevande (succhi di frutta, bibite, acque minerali).

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: liquido
Colore	: incolore
Densità _(20°C)	: 1,22 ± 0.05 Kg/lt
Solubilità in acqua	: totale
pH _(sol. 1%)	: 1
Principi attivi igienizzanti (sol 5%)	: circa 3000 mg/lt

MODALITA' D'USO

Inserire nel canestro del prodotto il tubo di alimentazione della lancia schiumogena (**MICRO-FOAM**); accertarsi che la mandata dell'acqua sia aperta e che l'impianto ad aria compressa sia in funzione. Tarare l'apparecchio per una diluizione automatica indicativamente variabile dal 5% al 15% del prodotto (50 gr/litro ÷ 150 gr. litro) in funzione della gravosità dei depositi.

Indossare gli appositi DPI prescritti dal piano di sicurezza (occhiali, maschera e tuta antiacido), portarsi ad una distanza di circa 2-3 metri e aprire la lancia. L'applicazione deve partire dal basso andando verso l'alto; al termine lasciare agire per 15-30 minuti e procedere ad un risciacquo.

AVVERTENZA: non utilizzare il prodotto in combinazione a prodotti che cedono cloro. Non idoneo al trattamento di zinco e leghe leggere.

