



DESORB T

Assorbente in polvere per sversì

CARATTERISTICHE

DESORB T è un potente assorbente di origine esclusivamente naturale.

DESORB T è un composto totalmente atossico, non contiene polveri di silice, non è combustibile.

DESORB T è in grado di assorbire notevoli quantità di sversì in modo rapido e totale rendendo subito pedonabile la pavimentazione senza ricorrere ad ulteriori operazioni di pulizia.

DESORB T resiste agli attacchi biologici, non presenta fenomeni di contaminazione, degrado o marcescenza anche dopo lunghi periodi di conservazione.

DESORB T possiede un'ottima inerzia chimica, unica condizione da evitare è il contatto con soluzioni contenenti acido fluoridrico.

DESORB T una volta assorbito il liquido non impacca ed è facilmente asportabile, inoltre non rilascia quanto assorbito anche se sottoposto a forti schiacciamenti.

Il **DESORB T** per le sue proprietà può essere impiegato efficacemente in vari campi.

- ➔ Nelle officine meccaniche, nei reparti di stoccaggio dell'olio, garage.
- ➔ In caso di fuoriuscite accidentali di materiali oleosi sulle strade.
- ➔ Per la bonifica dei serbatoi, vasche e fosse di raccolta di liquami vari.
- ➔ Per il recupero di solventi, anche clorurati, adoperati quali sgrassanti.
- ➔ Nelle discariche pubbliche di rifiuti urbani assorbe il percolato e gli odori, e come terra di copertura delle discariche stesse, impedisce lo slittamento delle ruote degli automezzi.
- ➔ Industria farmaceutica e ospedali
- ➔ Industrie alimentari.
- ➔ Ristoranti, servizi mensa, reparti alimentari, negozi alimentari, collettività in genere.
- ➔ Industria enologica.



DATI CHIMICO/FISICI

Aspetto	: polvere
Colore	: bianco.
pH _(disp. 10%)	: 6,5-7,5.
Punto di fusione:	1.200°C
Solubilità	- insolubile in acqua - insolubile in acidi deboli - mediamente solubile in idrossido di sodio. - poco solubile in acidi minerali. - Solubile in acidi forti e acido fluoridrico.

Potere assorbente per 100 lt di prodotto:

- ca. 30 lt di gasolio.
- ca. 20 lt di olio combustibile.
- ca. 25 lt di oli lubrificanti.

MODALITA' D'USO

Spargere **DESORB T** il più vicino possibile al liquido da assorbire in modo da contenerlo. Agvolare l'assorbimento utilizzando scope, spazzoloni o pale.

Il prodotto durante l'utilizzo si scurisce e da quando non cambia colore è indice di saturazione.

Nel caso di persistenza di aloni ripetere l'operazione utilizzando prodotto fresco sino a completa pulizia del pavimento.

CONFEZIONE

Secchie da 18 Litri