



FORMAT SMOG

Detergente antismog per pareti esterne

CARATTERISTICHE

Il **FORMAT SMOG** è un prodotto chimico in grado di eliminare le contaminazioni dovute allo smog ed all'inquinamento atmosferico, che deturpano strutture edili e monumenti.

Senza svolgere alcuna azione abrasiva, che potrebbe danneggiare le superfici, il prodotto è in grado di sciogliere chimicamente le incrostazioni di natura organica, rendendole facilmente asportabili con il risciacquo.

L'uso del **FORMAT SMOG** consente di ridare l'aspetto originale a facciate, monumenti, portali, fregi e balconi senza dover intervenire con sabbiatura o idrogetti a pressione.

Il prodotto si presenta viscoso, per poter essere impiegato sulle superfici verticali, e si essicca molto lentamente per prolungare il tempo d'azione.

Il **FORMAT SMOG** non ha alcuna azione corrosiva nei confronti di qualsiasi materiale da costruzione di origine minerale e può essere utilizzato su mattoni, intonaci minerali, arenaria, calcestruzzo, pietra naturale e cemento-amianto.

Aspetto	: gel
Colore	: incolore
Odore	: inodore
Densità	: 1,30 gr/cc
pH	: 12,0 (sol. 1%)

MODALITA' D'USO

Il **FORMAT SMOG** può essere utilizzato diluito con acqua, in concentrazione dal 30 al 50%, spruzzando la soluzione direttamente sulla superficie da trattare. Si lascia agire per qualche minuto, aiutandone l'azione



con una spazzola, e si procede quindi a risciacquare con abbondante acqua pulita.

In caso di incrostazioni particolarmente pesanti ed invecchiate si potrà intervenire applicando il prodotto puro con un pennello sulla superficie preventivamente inumidita.

Ad azione ultimata sarà sempre necessario procedere con un buon risciacquo.

Il **FORMAT SMOG** non ha azione sulle incrostazioni calcaree ed in questi casi sarà necessario ricorrere all'uso di prodotti a reazione acida come ad esempio il **DESCAL ACID FOAM**.

Il **FORMAT SMOG** non va applicato su seramenti verniciati o in alluminio