



FORMAT WC

Disgregante deodorante per WC chimici

CARATTERISTICHE

Il funzionamento del **FORMAT WC** è basato su di un'azione chimico fisica sui reflui.

Il prodotto permette la disgregazione dei reflui e la loro deodorazione senza ricorrere all'uso di sostanze tossiche o nocive.

FORMAT WC risulta pertanto di semplice e sicura manipolazione per gli operatori.

L'impiego del prodotto consente il raggiungimento di una serie di risultati che in determinate situazioni ed applicazioni sono considerati prioritari :

- Elevata efficacia e rapidità d'azione.
- Non risente di "rallentamenti" nel funzionamento dovuti alla fase "lag" tipica di prodotti a base di batteri ed accentuata in caso di basse temperature.
- E' efficace per anni a differenza dei prodotti a base batterico enzimatica.

Ulteriori applicazioni (dove consentito dalla regolamentazione in vigore) sono: camper, roulotte, barche, autobus, etc.

FORMAT WC è stato studiato per sinergizzare il potere deodorante e disgregante sul refluo sin dai primi istanti d'azione. Ciò rende agevoli e sicure le successive operazioni di svuotamento dei contenitori di raccolta poiché si evitano intasamenti ed ostruzioni.

SICUREZZA

Il **FORMAT WC** tal quale riporta come simbologia di pericolo: provoca gravi lesioni oculari e nocivo per ingestione, basta quindi seguire elementari norme di sicurezza. Si deve tuttavia considerare che a seguito dell'elevata diluizione, possibile grazie all'efficacia del prodotto, la soluzione d'uso diviene priva di simboli di rischio.

FORMAT WC non deve essere utilizzato nelle fosse biologiche

STOCCAGGIO

Il prodotto si conserva nei contenitori originali per un periodo non inferiore a 24 mesi. Teme il gelo

DATI CHIMICO FISICI

Stato fisico	: liquido a bassa viscosità
Colore	: Blu intenso
Profumo	: Fragola
Densità (g/cm ³)	: 1.03 +/- 0.05
PH (sol 1%)	: 6 - 8
Infiammabilità	: Non infiammabile

MODALITA' D'USO

Il **FORMAT WC** va dosato tra lo 0.5% e l'1% nell'acqua pulita contenuta nel serbatoio di raccolta del WC chimico (50 ÷ 100 ml per ogni 10 l d'acqua). Consultare la scheda di sicurezza per un corretto utilizzo.

SPECIFICHE

SAE AMS 1476B
DEODORANT, AIRCRAFT TOILET

