



GREASE AI SPRAY

Grasso antigrippante all'alluminio

CARATTERISTICHE

Il **GREASE AI SPRAY** è un grasso ad azione antigrippante, proteggente e lubrificante per altissime temperature ed estreme pressioni.

Il prodotto contiene particelle micronizzate di alluminio che hanno la funzione di diminuire l'attrito tra le superfici accoppiate, agendo come microscopici "cuscinetti a sfera".

Si comporta come un apprezzabile protettivo contro la corrosione e svolge una perfetta azione sigillante su guarnizioni e raccordi che lavorano ad alta temperatura.

- ✓ Non lascia depositi carboniosi.
- ✓ Resiste fino a 1200°C (2200°F).



IMPIEGHI

Industria: guarnizioni, bulloni, impianti di pressofusione, martelli pneumatici, giunti, raccorderia.

Veicoli: serraggio testate, iniettori, dadi, valvole, impianto idraulico e di raffreddamento.

Marina: bulloni, cavi, pulegge, alberi di trasmissione e tutte le parti accoppiate a contatto con atmosfera salina.

MODALITA' D'USO

Applicare il prodotto su superfici perfettamente sgrassate ed asciutte e preferibilmente a temperatura ambiente.

Non eccedere nel dosaggio.

E' assolutamente necessario, prima di spruzzare, agitare vigorosamente la bombola per consentire alla pallina di acciaio contenuta di omogeneizzare perfettamente il prodotto.

Utilizzare la bombola senza prima aver sufficientemente agitato può provocare un intasamento irreversibile dell'erogatore. A fine lavoro spruzzare con la bombola capovolta fino a notare la fuoriuscita di solo gas.