



GREASE MoS₂

Grasso speciale al bisolfuro di molibdeno

CARATTERISTICHE

E' un grasso lubrificante bicomponente: al sapone di litio è additivato il bisolfuro di molibdeno, adatto all'esposizione a forti sollecitazioni e alte temperature.

Sostituisce quei grassi o lubrificanti che per la loro natura perdono aggrappabilità all'aumentare della temperatura e che hanno quindi un basso valore del punto di goccia. Grazie alla tipica struttura a 'spugna' del sapone di litio, l'aderenza alle superfici da lubrificare è tale da evitare i fenomeni di distruzione del grasso, come accade spesso nei cuscinetti a sfera e nei rulli.

Sono infine presenti altri tipi di additivi quali: gli antiruggine e gli antiossidanti.

Ideale per meccanici, manutentori, idraulici e termotecnici.

Principali caratteristiche.

- ✓ Temperature elevate: non provoca residui, non ispessisce, non si decompone.
- ✓ Alte pressioni di esercizio: garantisce una perfetta lubrificazione anche se sottoposto a carichi di lavoro gravosi.
- ✓ Polveri ed umidità: non assorbe umidità in quanto non idrorlizza, è idrorepellente, è antistatico.

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: pomatoso
Colore	: scuro
Densità (ASTM D 1298)	: 0,9 Kg/lt
Solubilità in acqua	: insolubile
Consistenza (ASTM D 217)	: NLGI=2
Penetrazione (ASTM D217)	: 1/10 Mm
Infiammabilità (ASTM D 92)	: > 200 °C
Punto di goccia (ASTM D 566)	: 195 °C

CONFEZIONI

K0018000 Sfuso in canestri da 5 Litri
 K00181S0 Bombola aerosol da 400 ml
 K00180S0 Cartuccia da 600 grammi

MODALITA' D'USO

Il **GREASE MoS₂** è idoneo alla lubrificazione di catene di forni, ingranaggi, cuscinetti, perni, viti ed in genere di tutti i meccanismi che lavorano ad alta temperatura o sotto forti carichi o dove le condizioni ambientali rendano sconsigliabile l'uso dei comuni lubrificanti.

Distribuire il grasso con una spatola o con un pennello.

Utilizzando la bombola spray da 400 ml agitare molto bene prima di passare all'erogazione. In caso contrario si potrebbe incorrere nella occlusione anche irreversibile della valvola.

La confezione in cartuccia da 600 grammi deve essere utilizzata con l'apposita pompa per grasso disponibile tra le attrezzature.

Si raccomanda, a fine lavoro, di spruzzare con la bombola capovolta fino a notare la fuoriuscita di solo gas.



SPECIFICHE (Solo prodotto sfuso)

MIL-G-81827A
**GREASE,AIRCRAFT,HIGH LOAD CA-
 PACITY,WIDE TEMPERATURE RANGE.**

STOCCAGGIO

Il prodotto si conserva nei contenitori originali per un periodo non inferiore a 24 mesi.