



KEM TABS

Tavolette con Sali quaternari d'ammonio

CARATTERISTICHE

KEM TABS è utilizzato negli impianti di condizionamento dell'aria.

E' uno specifico detergente, in forma di pastiglia, che previene i problemi legati al possibile ristagno di acqua nelle vasche di raccolta degli impianti di aria condizionata.

Contiene anche inibitori di corrosione e detergenti che mantengono puliti e privi di incrostazioni gli scarichi, evitando la formazione di odori fastidiosi.

Il numero di pastiglie da utilizzare è determinato dalla dimensione dell'impianto.

Per una unità sino a 12.000 BTU si consiglia normalmente l'utilizzo di 1-2 pastiglie per ogni 15-20 giorni.

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: solido in tavolette
Densità(20°C)	: 0.93 Kg/dm ³
Solubilità in acqua	: poco solubile
PH (sol. 1%)	: 7,6 +/- 0.5
Principio attivo	: 10%



- KEM TABS è uno specifico detergente in pastiglie a dissoluzione controllata.
- Contribuisce al mantenimento in efficienza dell'impianto.
- Compatibile con alluminio, rame, acciaio e materiali plastici.

CONFEZIONI

Blister da 8 pastiglie in scatole da 20 blister

UTILIZZO

Usare per la manipolazione guanti protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle ed in caso di contatto lavare abbondantemente con acqua. Nelle normali condizioni di utilizzo non si ha comunque contatto diretto con il prodotto, senza pericolosità quindi per l'operatore. Prendere preventivamente visione della SDS.

MODALITA' D'USO

Posizionare le pastiglie nella canalina o nella vaschetta di contenimento della condensa nel punto più distante dallo scarico.

