



## **KEMFLOC SAN**

Additivo stabilizzante-deodorizzante per acque di cabina di verniciatura.

### **CARATTERISTICHE**

**KEMFLOC SAN** è un additivo ad azione stabilizzante e deodorizzante per acque sottoposte a più cicli operativi come quelle di raffreddamento e delle cabine di verniciatura.

Grazie alla presenza di 'cloro attivo', si ha l'eliminazione delle sostanze organiche maleodoranti presenti nelle cabine di verniciatura.

L'abbinamento con i trattamenti di chiariflocculazione permette il prolungamento della durata del volume d'acqua prima del suo smaltimento.

### **DATI CHIMICO/FISICI**

Stato fisico	: liquido
Colore	: viola
Densità <sub>(20°C)</sub>	: 1,15 Kg/lit
Solubilità in acqua	: totale
pH <sub>(sol. 1%)</sub>	: 11,5
Cloro attivo <sub>(sol.1%)</sub>	: 600 ppm

### **MODALITA' D'USO**

Verificare che il pH dell'acqua non sia minore di 8 (in caso contrario utilizzare **SWIMM pH+**).

Avviare la circolazione dell'acqua e, in un punto accessibile, aggiungere da 2 a 5 litri di **KEMFLOC SAN** per ogni m<sup>3</sup> d'acqua da trattare.

Attendere fino a completa scomparsa dei cattivi odori; in caso contrario ripetere il trattamento.

Come trattamento di mantenimento si consiglia di aggiungere da 1 a 2 litri di prodotto per m<sup>3</sup> d'acqua ogni 1-2 giorni nei periodi caldi e ogni settimana nei periodi freddi.

Per una migliore efficacia del trattamento, si consiglia di separare sempre il fango formato durante il trattamento chimico-fisico.

**AVVERTENZE:** il prodotto è incompatibile con i chiarificanti acidi e/o con qualsiasi prodotto acido.

Prestare attenzione alle parti in alluminio e rispettive leghe; utilizzare sempre i mezzi di protezione individuale durante l'uso.