



## KEMFLOC UP - DOWN

Additivi per cabine di verniciatura

### KEMFLOC UP

Prodotto liquido, con la funzione di disattivare e coagulare le vernici che si disperdono nell'acqua delle cabine di verniciatura.

Il prodotto è attivo nei confronti di qualsiasi tipo di vernice a solvente: epossidiche, acriliche, poliuretaniche, sintetiche, poliestere ed altre.

Il **KEMFLOC UP** disattiva il potere aggrappante della vernice dispersa nell'acqua ed impedisce quindi che questa aderisca alle pareti o al fondo.

L'azione del prodotto, inoltre, trasforma le particelle disperse di vernice in grumi **che galleggiano sull'acqua** e quindi facilmente asportabili per filtraggio o sfioramento.

### MODALITA' D'USO

Senza sciogliere preventivamente il prodotto in acqua, aggiungerlo alla vasca in modo che la concentrazione finale corrisponda ad 1 Kg di prodotto per ogni 300 Litri di acqua, tenendo comunque presente che l'elevata alcalinità suggerisce una manipolazione accurata e prudente.

Dopo l'aggiunta è necessario tenere in funzione le pompe per qualche minuto per ottenere una buona diffusione dell'additivo nella vasca.

Il pH dell'acqua della cabina deve essere prossimo a 10 e sarà necessario effettuare frequenti controlli per stabilire la necessità di eventuali aggiunte di prodotto.

Si consiglia di allontanare frequentemente la vernice galleggiante per evitare intasamenti di pompe e filtri.

### KEMFLOC DOWN

Flocculante inorganico da impiegare come additivo liquido nelle cabine di verniciatura per illimpidire e depurare l'acqua.

Il prodotto ha la funzione di aggredire le particelle di vernice sospese nell'acqua, che rappresentano la causa della torbidità, e di trasformarle in un fango soffice, che **precipita sul fondo della vasca** e che diventa quindi facilmente asportabile e comunque non più in condizione di formare incrostazioni.

L'acqua si mantiene perfettamente limpida, non imputridisce e consente di prolungare notevolmente la durata della vasca.

Sulle pareti e sul fondo non si formano più incrostazioni difficili da togliere e restano puliti ed efficienti pompe e tubazioni.

### MODALITA' D'USO:

Il **KEMFLOC DOWN** si presenta come un liquido trasparente, a reazione alcalina ed allo stato puro va maneggiato con cura. Alle diluizioni d'uso si presenta assolutamente innocuo.

Aggiungere direttamente in vasca 1 Kg di prodotto per ogni 300 litri d'acqua, senza effettuare una preventiva soluzione. Determinare i reintegri e gli esatti dosaggi d'uso in funzione del tipo di vernice e dei risultati ottenuti.