



## KEMFLOC WP

Chiarificante flocculante per cabine di verniciatura

### CARATTERISTICHE

**Kemfloc WP** è un formulato complesso atto al trattamento dell'acqua inserita in cabine di verniciatura.

La particolare attività di cui è dotato **Kemfloc WP** lo rende indispensabile in quelle situazioni dove l'over spray prodotto è costituito totalmente o in gran parte da vernici a base acquosa.

**Kemfloc WP**, utilizzato costantemente, permette di coagulare ed affossare sia la parte resinosa che i pigmenti delle vernici. Senza questa azione si possono creare gravi inconvenienti come intasamenti di pompe e tubazioni dei circuiti di riciclo e perdite di luminosità nelle zone di lavoro.

**Kemfloc WP** produce un fango che raccolto sul fondo della vasca mantenga il minor volume possibile pur conservando una consistenza tale che lo renda facilmente asportabile, in questo modo si razionalizzano i costi gestionali degli impianti.

**Kemfloc WP** è un prodotto liquido mediante viscoso, può essere additivato sia manualmente che in automatico mediante pompe dosatrici peristaltiche.

### DATI CHIMICO/FISICI

Aspetto	: liquido viscoso.
Colore	: incolore.
pH (tal quale)	: $12 \pm 0,5$
Peso specifico	: 1,150 (a 20°C)

### MODALITA' D'USO

**Kemfloc WP** viene mediamente dosato nel rapporto di 0,5 – 20 gr/lt di acqua in circolo. Il corretto dosaggio deve essere riferito alla quantità di over spray e quindi di solido in sospensione.

Per ottimizzare la funzionalità di **Kemfloc WP** si consiglia di mantenere il pH dell'acqua trattata a valori pari a 7,5 – 9,5.

