



KEMPERSIL 42

Remover liquido per silicone

CARATTERISTICHE

Il **KEMPERSIL 42** è uno speciale formulato da utilizzare per la rimozione degli sfridi di silicone che residuano sulle diverse superfici durante le varie fasi applicative come la sigillatura e l'incollaggio.

La particolare natura del solvente presente, blocca il processo di 'presa' del silicone 'fresco' impedendo quindi il suo indurimento; l'asportazione meccanica risulta così facilitata.

In presenza invece di sfridi già consolidati, è opportuno procedere ad una asportazione della parte solida eccedente con una lama di taglierino e applicare successivamente **KEMPERSIL 42** per rimuovere l'impronta residua.

Durante questo secondo passaggio è utile cercare di bagnare il più possibile con uno straccio ben imbevuto di prodotto.

KEMPERSIL 42 è particolarmente raccomandato per:

- serramentisti
- falegnami
- mobilifici
- arredatori e ditte per traslochi
- addetti al montaggio degli stands nelle fiere.

Può essere tranquillamente applicato su qualsiasi superficie come: vetro, cristallo, plastica, legno e metalli vari.



Solo in presenza di scritte o disegni stampati occorre usare cautela per non incorrere nel rischio di asportazione.

MODALITA' D'USO

Sfrido di silicone fresco: versare il prodotto tal quale, oppure (nel caso di tratti verticali) tamponare ripetutamente con panno di carta ben imbevuto. Passare con carta per asportare il tutto.

Sfrido di silicone consolidato: con un taglierino asportare la parte solida dello sfrido; sull'orma residua versare o tamponare ripetutamente con **KEMPER SIL 42**. Applicare un'azione meccanica al fine di eliminare qualsiasi traccia di silicone. Pulire le superfici così trattate con **FORMAT GLASS**.

Il prodotto è disponibile anche in bottiglia aerosol da 400 ml.