



KEMPERSOLV MT2

Solvente per lavaggio motori

CARATTERISTICHE

Speciale miscela di solventi per lo sgrassaggio dei motori per autoveicoli e barche. Caratterizzato da un elevato potere solvente, è rapido nella rimozione dei grassi di lubrificazione, delle morchie gommose che si formano a seguito di una cattiva combustione nonché dei residui carboniosi. Non è corrosivo e quindi è compatibile con tutti i materiali metallici che compongono le testate dei motori (alluminio e sue leghe), le pompe di iniezione, gli ingranaggi, i cuscinetti, i carter e le coppe d'olio. Indicato per: meccanici, garagisti, carrozzieri e manutentori.

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: liquido
Colore	: rosso
Densità _(20°C)	: 0,9 Kg/lt
Solubilità in acqua	: parziale
Infiammabilità	: infiammabile

MODALITA' D'USO

Spruzzare il prodotto tal quale in modo uniforme, direttamente sul motore ad una distanza di 15-20 cm; lasciarlo agire dai 5 ai 10 minuti, a seconda della tenacità dello sporco da rimuovere e ripassare con altro prodotto come fase di risciacquo.

Per lo sgrassaggio in vasca, versare il prodotto nel suo interno, diluendolo poi con 3-6 parti di cherosene o gasolio.

Dopo 30-120 minuti togliere i pezzi e sciacquarli con getto d'acqua.

