

KEMPRO FILM

Smalto monocomponente anticorrosione

*SONO DISPONIBILI
ESCLUSIVAMENTE
LE TINTE A LISTINO*

CARATTERISTICHE

Il **KEMPRO FILM** è uno smalto monocomponente a base di resine acriliche, da impiegare come prodotto verniciante di finitura.

Il prodotto è di facile impiego e, senza richiedere la laboriosa preparazione dei bi-componenti, presenta un'ottima resistenza agli agenti corrosivi e, in alcuni casi, può essere utilizzato anche senza l'applicazione preventiva di un primer.

Sono diverse le caratteristiche che ne fanno un prodotto interessante:

Può essere applicato direttamente sulle superfici, purché esenti da ruggine, grassi e vecchie vernici, senza che sia necessario prepararle con specifici trattamenti o aggrappanti: costituisce cioè da solo un vero ciclo di verniciatura completa. (Per questo utilizzo si raccomanda comunque di effettuare delle prove di compatibilità).

Grazie ai suoi componenti di base, forma un film particolarmente compatto e continuo che resiste agli ambienti corrosivi e che si ancora molto bene su superfici me-

talliche, in calcestruzzo ed in legno.

È il rivestimento ideale per macchinari, strutture metalliche, tralicci, gru, macchine edili, ringhiere ed in genere per quelle strutture che debbano stare all'aperto o in ambienti particolarmente aggressivi.

MODALITA' D'USO

Il **KEMPRO FILM** è di impiego estremamente semplice in quanto, essendo monocomponente, non richiede particolari miscele e può essere applicato, con buone rese, a pennello, a spruzzo o a rullo. Per eventuali diluizioni necessarie nell'applicazione a spruzzo (20-25%) dovrà essere utilizzato un diluente per vernici nitro o sintetiche. Dopo l'essiccazione presenta una superficie uniforme, semilucida ed esteticamente molto valida

TINTE DISPONIBILI:

- Bianco - Nero
- Avorio1015 - Arancio 2004
- Beige 1001
- Giallo cadmio 1021 – Giallo Caterpillar
- Rosso Iveco IC029 – Rosso 3002
Rosso Iveco IC105 – Rosso scuro 3011
- Marrone 8017
- Grigio chiaro 7001 – Grigio ferro 7011
- Verde Iveco IC 052 – Verde reseda 6011
Verde foglia 6002
- Blu cielo 5015 – Blu genziana 5010 – Blu acciaio 5011

DATI CHIMICO-FISICI

Legante:	Acrilico
Aspetto:	semilucido
Peso Specifico:	1,2
Resa:	8-10 mq/Kg
Essiccazione:	15' fuori polvere 50' fuori impronta 24 ore totale

