



KEMPRO LUX

Cromatura chimica spray

CARATTERISTICHE

Prodotto in bombola spray a base di micropolveri di alluminio, di acciaio e di cromo legate da resina siliconica.

Il prodotto è in grado di conferire resistenza alla corrosione e protezione contro gli agenti chimici e atmosferici.

- Forma un rivestimento che resiste ai graffi ed agli urti ed è stabile fino ad elevate temperature.
- Essicca in tempi brevi e forma uno strato lucido e brillante.
- Ideale per proteggere e ritoccare marmitte, le saldature a vista e strutture varie in acciaio cromato

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: Aerosol
Colore	: cromo lucido
Odore	: di solvente
Infiammabile	: Si (< 21°C)
Pressione	: 3-5 bar

MODALITA' D'USO

1. Sottoporre la superficie da trattare ad energico trattamento di sgrassaggio, disossidazione e asciugatura.
2. Agitare a lungo la bombola e, dopo che la pallina metallica contenuta nella confezione risulta libera di muoversi, continuare l'agitazione per almeno 30 secondi.
3. Operando da una distanza di 20 cm circa, applicare due mani incrociate.
4. Attendere 15 minuti tra la prima e la seconda mano.
5. Il fuori polvere lo si ottiene dopo 60 minuti circa e il massimo della resi-



stenza dopo 72 ore dall'applicazione.

6. Al termine dell'operazione capovolgere la bombola e spruzzare fino alla erogazione di solo propellente per evitare l'otturazione della valvola.



IMPORTANTE. Utilizzare il prodotto senza prima aver effettuato la prescritta agitazione comporta l'intasamento irreversibile della valvola di erogazione, rendendo la bombola inutilizzabile.