



KEMPERSTRIP T2

Sverniciante liquido esente da clorurati

CARATTERISTICHE

KEMPERSTRIP T2 è uno sverniciante liquido alcalino per applicazioni industriali. Grazie alle sue singolari caratteristiche permette di risolvere brillantemente molti problemi legati alle operazioni di sverniciatura.

- Totalmente esente da composti clorurati, in modo particolare cloruro di metilene.
- Può essere utilizzato indifferentemente sia su ferro che alluminio e sue leghe.
- In genere non intacca eventuali strati di passivazione cromica, zirconica o a base di titanio.
- Non necessita di liquidi oleosi in superficie in quanto nelle normali condizioni d'uso ha una volatilità molto controllata.
- Non è infiammabile.
- Rimuove tutte le vernici in polvere e molte a liquido in tempi rapidi e senza particolari riscaldamenti. Già a temperatura ambiente si ottengono sostanziali asportazioni con tempistiche molto interessanti.
- La vernice disgregata può essere allontanata mediante decantazione o filtrazione.
- Degrada lentamente assicurando elevata economicità alle operazioni di sverniciatura.
- Può essere titolato mediante un apposito kit di facile utilizzo.
- Può essere rabboccato con appositi additivi per ripristinare l'efficacia senza dover procedere alla sostituzione ed invio allo smaltimento.
- Viene facilmente dilavato con acqua.

DATI CHIMICO/FISICI

Aspetto: liquido fluido
 Colore: da nocciola a marrone*
 pH: non determinabile
 Punto ebollizione: ca. 200°C
 Punto infiammabilità: 90°C

* variazioni anche sostanziali di colore non pregiudicano la funzionalità del prodotto.

MODALITA' D'USO

Utilizzare il prodotto tal quale per immersione. Da temperatura ambiente sino a 35°-40°C, lievi aumenti di temperatura possono diminuire i tempi in modo drastico, sino ad un terzo. Sotto i 12°-15°C il prodotto può rallentare notevolmente la sua azione.

Nel caso in cui le superfici da trattare siano in alluminio è fondamentale evitare che il prodotto si contamini con acqua.

Si consiglia di utilizzare vasche in acciaio inox. Per il controllo dei bagni utilizzare l'apposito kit, nel caso di rabbocchi attenersi alle indicazioni del personale tecnico Kemper.

KEMPERSTRIP T2 ATTIVATORE

Cod. k0041350.

Additivo per ripristinare la funzionalità dei bagni di **Kemperstrip T2**.

Si evitano in questo modo inutili cambi di vasca e si razionalizzano i costi.

L'utilizzo regolare del **Kemperstrip T2 Attivatore** permette inoltre di rendere costanti le rese ed i tempi di produzione.

Le dosi dovranno essere proporzionate e ponderate mediante analisi utilizzando l'apposito Kit di facile utilizzo e lettura.

Per ulteriori informazioni attenersi alle indicazioni del personale tecnico Kemper.