



LUBRO CUT

Oli per maschiatura

CARATTERISTICHE

Il **LUBRO CUT** è un olio di sintesi specifico per le operazioni di maschiatura, filettatura e foratura.

Con un solo prodotto si possono effettuare lavorazioni su qualsiasi tipo di materiale:

- Acciai inox ad elevato tenore in cromo, nichel, manganese e titanio.
- Acciai normali e teneri.
- Bronzi al manganese e al silicio-manganese.

Contiene additivi anti-usura, anti-grippaggio e speciali solventi in grado di accentuare il potere refrigerante.

Non forma morchie gommose, non è infiammabile e non produce esalazioni dannose per l'operatore.

Il prodotto è disponibile in due versioni:

LUBRO CUT

(K0017000)

Prodotto fluido e trasparente.

Stato fisico	: liquido
Colore	: ambrato
Densità _(15°C)	: 0,90 Kg/lt
Viscosità	: 32 cSt

LUBRO CUT/D

(K0016900)

Prodotto più denso, con elevate caratteristiche EP e con la massima adesività del prodotto all'utensile.

Stato fisico	: liquido
Colore	: ambrato
Densità _(15°C)	: 0,90 Kg/lt
Infiammabilità:	: +200 °C
Viscosità	: 150 cSt



Il prodotto è disponibile anche in versione spray:

LUBRO CUT SPRAY

(K00171S0)

Prodotto in bombola spray da 400 ml specifico per operazioni di filettatura, trapanazione e maschiatura su **acciaio, acciaio speciale, bronzi al manganese e silicio/Manganese.**

LUBRO CUT INOX SPRAY

(K00172S0)

Prodotto in bombola spray da 400 ml specifico per operazioni di filettatura, trapanazione e maschiatura su **acciaio inox anche ad alto tenore di cromo.**