



LUBRO DRAW

Fluido per imbutitura

CARATTERISTICHE

Il **LUBRO DRAW** è una formulazione specifica da impiegare come additivo lubrificante nelle operazioni di:

- TRANCIATURA
- TRAFILATURA
- PIEGATURA
- IMBUTITURA

Il prodotto ha la funzione di creare una pellicola resistente e tenace tra il materiale in lavorazione e l'utensile, allo scopo di facilitare lo scorrimento e di impedire grippaggi e rigature.

Il **LUBRO DRAW** è un prodotto molto fluido e ad evaporazione rapida, per cui rende superfluo lo sgrassaggio finale dei pezzi lavorati.

E' quindi il prodotto più indicato per lamierini, coprinterruttori, piccoli pezzi per apparecchiature varie e particolari leggeri in genere.

I vantaggi che si ottengono impiegando il **LUBRO DRAW** sono numerosi:

- ✓ E' utilizzabile su tutti i metalli (alluminio, ottone, rame, acciaio, acciaio inox, ecc.).
- ✓ Lascia i pezzi protetti, ma puliti e senza olio.
- ✓ Rende inutile lo sgrassaggio finale prima di eventuali trattamenti di verniciatura, cromatura o saldatura.
- ✓ E' compatibile con qualsiasi metallo.
- ✓ Non ha odore.



Stato fisico	: liquido trasparente
Colore	: incolore
Odore	: inodore
Densità	: 0,76
Viscosità	: 1,6 Cst a 25°C
Infiammabilità	: 60°C

MODALITA' D'USO

Il **LUBRO DRAW** si utilizza tal quale e può essere applicato per immersione, a spruzzo, a pennello, oppure a gocciolamento con circuito di dosaggio automatico.

Di più recente introduzione l'applicazione per mezzo della **LUBROREFRIGERAZIONE MINIMALE**.