



## **LUBRO MIN D**

Disarmante per edilizia

### **CARATTERISTICHE**

**LUBRO MIN D** è un olio emulsionabile da usare in emulsione acquosa come distaccante per calcestruzzo.

Il prodotto, se utilizzato alle concentrazioni suggerite, consente un completo distacco del manufatto dallo stampo senza macchiarlo e senza lasciare residui.

CONSERVARE A TEMPERATURE SUPERIORI A +4°C.

### **DATI CHIMICO/FISICI**

Aspetto:	liquido
Colore:	marrone
Densità (20°C):	0,95 Kg/l
pH (sol. 1%):	9,2
Punto di infiammabilità:	+180°C

### **MODALITA D'USO**

L'emulsione del prodotto deve essere eseguita versando lentamente l'olio nell'acqua ed agitando la massa.

Applicare il prodotto sulla cassaforma, a pennello oppure a spruzzo, nella quantità minima indispensabile per ottenere un perfetto distacco del manufatto.

Le diluizioni d'uso vanno determinate in funzione del tipo di lavorazione e si aggirano comunque su valori del 4-8%.

Il **LUBRO MIN D** può essere utilizzato anche come antiadesivo per le incrostazioni di cemento sull'esterno dei macchinari e delle betoniere. In questo caso va spruzzato sulle superfici in concentrazione pari al 10-20 %