



METALDEC Ag

Decapante per argento

CARATTERISTICHE

METALDEC Ag è una specialità chimica a triplice azione per il trattamento dell'argento.

Con un solo passaggio è in grado di: disincrostare, sgrassare e brillantare qualsiasi manufatto in argento, ripristinando il suo aspetto originale; non contenendo sostanze abrasive, a differenza dei più comuni polish, non forma le micro abrasioni che a lungo andare fanno perdere la caratteristica lucentezza dell'argenteria.

Grazie inoltre ai suoi componenti, **METALDEC Ag** elimina in pochi secondi l'antiestetica patina sulfurea, agendo (a freddo) anche sul borace. Il prodotto è ideale per: laboratori orafi, gioiellerie, hotel, alberghi e per il trattamento dell'argenteria di casa propria.



A questo punto occorre far seguire il trattamento di 'finitura' che preserva il metallo dalla ulteriore formazione della patina sulfurea.

Per l'argenteria. Preparare una soluzione acquosa del prodotto al 30% (300 gr/lit) se il pezzo viene trattato per immersione, oppure al 50% (500 gr/lit) se il pezzo viene trattato con spugna morbida o pennello.

Al termine far seguire un accurato risciacquo con asciugatura.

AVVERTENZE: il prodotto non va usato su alluminio, zinco, magnesio e rispettive leghe; prestare inoltre attenzione sull'argento rodato.

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: liquido
Colore	: incolore
Densità _(15°C)	: 1,1 Kg/lit
Solubilità in acqua	: totale
Infiammabilità	: non infiammabile
pH _(sol. 1%)	: 1,1
Tempo di fuori polvere	: 15 minuti.

MODALITA' D'USO

Per l'industria dell'argento. Utilizzare il prodotto tal quale per immersione in vasca.

Lasciare in immersione i pezzi per alcuni minuti, quindi attuare un accurato e abbondante risciacquo con successiva asciugatura.