PRONEX SLIM

Protettivo dewatering anticorrosione

CARATTERISTICHE

Protettivo antiumidità, non oleoso, che dà una protezione duratura a qualsiasi tipo di metallo.
Sulle superfici pulite e nuove il **PRONEX SLIM** elimina la condensa, penetra nei pori a lascia una pellicola trasparente, sottile e non appiccicosa, che protegge contro l'umidità e le atmosfere corrosive.
Su metalli già corrosi penetra profondamente sotto la ruggine e lascia una barriera protettiva che arresta ogni ulteriore deterioramento.

AZIONE DETERGENTE

Il prodotto esplica una notevole azione detergente nei confronti di grassi, olii e residui di lavorazioni varie.

AZIONE DEWATERING

Il **PRONEX SLIM**, disponendo di una tensione superficiale molto bassa, è in grado di penetrare in profondità nei pezzi sostituendosi ad eventuali tracce di umidità. Nel caso di trattamento per immersione, l'acqua asportata, più pesante del prodotto, si separa rapidamente e si raccoglie sul fondo della vasca da dove può essere facilmente asportata.

AZIONE PROTEGGENTE

La pellicola protettiva lasciata dal prodotto è continua, perfettamente aderente e molto sottile, così da non alterarne le tolleranze e non richiederne l'asportazione.
In ambienti chiusi mantiene la sua efficacia fino ad alcuni mesi.
Il **PRONEX SLIM** è inodore, non contiene solventi clorurati o dannosi per l'ozono e può essere manipolato con la massima tranquillità.

Non contiene siliconi, non danneggia plastica e vernici e può essere impiegato su qualsiasi tipo di metallo.

Stato fisico	: liquido
Odore	: inodore
Colore	: marrone
Densità	: 0,76 gr/cc
Infiammabilità	: +60°C

IMPIEGHI E MODALITA' D'USO

Il **PRONEX SLIM** va utilizzato tal quale e può essere applicato per immersione, a spruzzo o a pennello.

Il prodotto è idoneo per trattare: stampi, slitte, utensili, lamiere, tubi, minuterie, motori, bilance, valvole, molle, parti rettificate, gettoniere, serrature, fucili e pistole, pompe, verricelli, mulinelli da pesca, cromature.

Kemper Srl – Prodotti chimici per l'industria
Certificazione UNI EN ISO 9001
Tel: 0309771066 – Fax: 0309771067 – info@kemper.it – www.kemper.it