



# STARK

## Disotturante per scarichi

### CARATTERISTICHE

Lo **STARK** elimina rapidamente otturazioni dovute a cotone, carta igienica, accumuli di grasso, mozziconi di sigarette, stracci, ecc. Converte il grasso di ostruzione ed altre sostanze organiche in liquami scorrevoli che se ne vanno con l'acqua.

Lo **STARK**, pur essendo estremamente attivo nei confronti di varie sostanze di natura organica, è inibito nei riguardi della gomma, della plastica, del metallo e della ceramica.

Tuttavia vanno seguite attentamente le istruzioni per l'uso sia per evitare di danneggiare cromature poco pregiate o corrose dal tempo, che per salvaguardare l'operatore.

Ideale per alberghi, hotels, case di cura, cliniche, mense, palestre, saune e per uso domestico.

### DATI CHIMICO-FISICI

Stato fisico	: liquido
Colore	: incolore/ambrato
Odore	: inodore
Densità	: 1,8 Kg/lt
pH	: acido
Infiammabilità	: non infiammabile

### MODALITA' D'USO

Prima di procedere a qualsiasi tipo di operazione, indossare guanti di gomma e occhiali per la protezione degli occhi. Tenere presente inoltre che eventuali gocce di prodotto su vestiti e scarpe possono causare un danno irreparabile.

**Scarichi di lavandini.** Asportare l'acqua stagnante all'esterno della bocchetta di scarico e, con un imbuto di plastica, versare il prodotto direttamente a contatto dell'otturazione all'interno dello scarico. Utilizzare 150-250 grammi di prodotto.

Lasciar agire il prodotto per qualche minuto e far scorrere quindi abbondante acqua fredda.

**WC.** Introdurre il più profondamente possibile, aiutandosi con un tubo in plastica e versare il prodotto con un imbuto. Utilizzare 350-550 grammi di prodotto.

Azionare lo sciacquone dopo 5-6 minuti

**Pozzetti.** Versare il prodotto sul materiale che ha causato l'otturazione, facendo scorrere l'acqua dopo alcuni minuti.