



THERMO INHIBITOR

Inibitore della corrosione e delle incrostazioni degli impianti termici.

CARATTERISTICHE

THERMO INHIBITOR è un additivo che previene la formazione di incrostazioni e corrosione nel liquido degli impianti di riscaldamento.

THERMO INHIBITOR è compatibile con tutti i materiali di costruzione degli impianti termici mantenendone l'ottimale efficienza energetica.

L'uso regolare di **THERMO INHIBITOR** permette quindi di prevenire lo sviluppo delle incrostazioni e delle ossidazioni che danneggiano o rendono meno efficiente l'impianto termico.

Non è corrosivo

Garantisce una protezione a lungo termine. Blocca l'azione degli agenti corrosivi contenuti nell'acqua di ricircolo.

È facilmente titolabile con apposito kit PK158.

È compatibile con **THERMO FLOOR** per la preservazione dell'impianto.



DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: liquido
Colore	: giallo
Densità _(20°C)	: 1,09 Kg/lt
Solubilità in acqua	: totale
pH _(sol. 1%)	: 9

MODALITA' D'USO

Aggiungere, al momento del carico dell'impianto, 1 l di prodotto ogni 100 litri di acqua da trattare.

Ripetere il trattamento ad ogni cambio di fluido.

Integrare la concentrazione all 1% (un litro ogni 100 litri d'acqua) in caso il kit ne segnali una diminuzione.