



VECTIS MOTOR

Lubrificanti per motori

VECTIS MOTOR

E' un olio a base paraffinica con elevato grado di raffinazione e con additivi che gli conferiscono: un elevato indice di viscosità (SAE 15W50), buona capacità antiusura e anticorrosiva ma soprattutto un alto potere detergente che permette di mantenere puliti i cilindri.

Può essere classificato come un olio SHPD (Super High Performance Diesel) che lo rende idoneo per motori diesel, turbo e aspirati, di autovetture e camion soggetti a lavori gravosi (HD: Heavy Duty).

Il suo potere detergente rimane costante anche a elevate temperature ed inoltre nei motori turbo compressi, blocca il fenomeno 'bore polish' cioè di lucidatura a specchio delle camicie dei cilindri.

La sua riserva di alcalinità permette di neutralizzare i derivati acidi dello zolfo formati durante la combustione.

SPECIFICA	SIGLA
API (American P.) Specifica Militare USA CCMC (Comi) MERCEDES BENZ VOLVO MAN VOLKSWAGEN CATERPILLAR ALLISON	CE-CF-4/SG MIL-L-46152 E D4-G4-PD2 MB 228.1-MB 227.5 VDS 270/271 VW 505/501 CAT TO 2 C4

VECTIS TURBO

Olio multigrado con basi sintetiche adatto per la lubrificazione di motori diesel e benzina ad alte prestazioni come: i turbocompressi e a compressione volumetrica.

Le sue prestazioni sono attive anche a basse temperature e con partenze a freddo; ha una lunga durata di esercizio, una buona resistenza all'ossidazione e un discreto potere detergente.

La presenza di additivo 'anti-frizione' permette un risparmio del 5% sul consumo del carburante. GRADAZIONE SAE 15W50.

L'olio può essere sostituito dopo 20.000 Km.

SPECIFICA	SIGLA
API (American P.) Specifica Militare USA CCMC (Comi) MERCEDES BENZ VOLVO MAN VOLKSWAGEN CATERPILLAR ALLISON	SG/CF-4 MIL-L-46152 E D4-G4-PD2 MB 228.1-MB 227.5 VDS 270/271 VW 505/501 CAT TO 2 C4

