

WELD

Antispruzzo per saldature

CARATTERISTICHE

Prodotto chimico solubile in acqua, composto da additivi ad azione antiadesiva e lubrificante. Una particolare formulazione, ormai sperimentata da anni, gli consente di agire in modo sicuro durante la saldatura per impedire l'aggrappaggio degli spruzzi e per facilitare la formazione di saldature senza soffiature o imperfezioni.

- **SENZA SILICONI.** Il **WELD** non contiene silicani per cui è in grado di garantire una perfetta azione antiadesiva senza creare problemi di aggrappaggio per le successive verniciature.
- **SENZA SOLVENTI.** Non contiene solventi che potrebbero essere irritanti per l'operatore, e non emette alcun fumo sgradevole anche nel caso delle elevate temperature che si raggiungono nelle saldature su due lati o in quelle molto lunghe.
- **NON INFIAMMABILE.** Considerando la destinazione d'uso del prodotto, si tratta evidentemente di una caratteristica estremamente importante.
- **LUBRIFICANTE.** Spruzzato, oltre che all'esterno della torcia anche nel bicchierino, lubrifica perfettamente il filo e riduce notevolmente le interruzioni per la pulizia.

MODALITA' D'USO

Il prodotto va spruzzato in piccola quantità sulla torcia, all'interno del bicchierino e sulle parti adiacenti ai lembi da saldare.

"Inondare" di prodotto i pezzi, oltre che antieconomico, non migliora le prestazioni, ma può procurare degli inconvenienti di soffiatura.

Il prodotto in confezione sfusa dovrà essere diluito con acqua prima dell'uso e la concentrazione che si consiglia va da un 10% ad un 15%, a seconda della gravosità del lavoro.

La soluzione potrà poi essere spruzzata con un buon nebulizzatore per liquidi, che sia in grado di formare una nebbia di prodotto il più possibile micronizzata.



WELD READY

Per comodità dell'operatore, il prodotto può essere fornito anche nella versione **READY**, che non richiede diluizione in quanto già pronta all'uso.

In questa versione il prodotto presenta anche una buona azione detergente, che può essere utile per necessità varie di officina.

WELD SPRAY

Il prodotto è disponibile anche nella versione aerosol, in bombola da 400 ml.

In questa versione il prodotto contiene come solvente il diclorometano e richiede, sull'etichetta, il simbolo Xn.

Utilizzando la confezione spray, si consiglia di spruzzare da 20 - 30 cm di distanza, tenendo la bombola in posizione verticale.

NON E' NECESSARIO agitare prima dell'uso e nemmeno pulire la valvola a fine lavoro.