KEMPRO RAPID

Antiruggine a rapida essiccazione

CARATTERISTICHE

Antiruggine a rapida essiccazione a base di fosfato di zinco e resina alchidica.
Il **KEMPRO RAPID** è utilizzabile come fondo protettivo ed anticorrosivo sia per interni che per esterni.

- ✓ Essiccazione rapida. Il pezzo verniciato è manipolabile dopo soli 10 minuti e si ha una completa essiccazione dopo solo tre ore.
- ✓ Massima aderenza del film al supporto. Se applicato su superfici pulite ed asciutte, si aggrappa perfettamente e per sempre.
- ✓ Economicità. Con uno spessore di 50 micron, si riescono a fare 5 mq con un chilo di prodotto. Per spessori inferiori, più usuali, si raggiungono senza problemi 7-8 mq con un chilogrammo di vernice.

NERO - RAL 9011

VERDE - RAL 6011

GRIGIO - RAL 7001

ROSSO - RAL 3009

MINIO - RAL 2009

DATI CHIMICO/FISICI

Peso specifico	: 1,7 +/- 0,1 Kg/Lt
Viscosità(FORD4)	: 180" (20°C)
Resa(valore teorico)	: 9 mq/Kg
(valore pratico)	: 7 mq/Kg
Essiccazione	
fuori polvere	: 10 minuti
fuori impronta	: 30 minuti
in profondità	: 3 ore
Colori	: Vari colori

MODALITA' D'USO

Pulire, sgrassare ed asciugare accuratamente le superfici da trattare.
Applicare il prodotto a spruzzo o a pennello effettuando la diluizione richiesta con un diluente per sintetici.

Kemper Srl – Prodotti chimici per l'industria
Certificazione UNI EN ISO 9001
Tel: 0309771066 – Fax: 0309771067 – info@kemper.it – www.kemper.it